



TRATOR 6185



MOTOR	
Marca	MWM
Modelo	229-6 TCE
Nº de cilindros	6 - Verticais em linha
Cilindrada	6.200 dm³
Aspiração	Turbo
Potência máxima	175 cv (129 kW) a 2.300 rpm Conforme NBR ISO 14396
Torque máximo	72 Kgf.m a 1.500 rpm Conforme NBR ISO 14396

EMBREAGEM	
Tipo	Disco simples
Acionamento	Mecânico/Hidráulico
Diâmetro	348 mm

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica Parcialmente Sincronizada
Número de marchas	24 Frente / 12Ré
Bloqueio	Acionamento mecânico

SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão	180 kgf/cm²
Vazão	105 L/min a 2300 rpm
Engate	3 Pontos - Categoria II
Capacidade levante (kg)	6.720 kg (cento do engate)

FREIOS	
Tipo	Disco em banho de óleo
Acionamento	Hidráulico
Freio de estacionamento	Engate Manual, independente do freio de serviço

DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica / Hidrostática

RODADOS	
Dianteiros standard	18.4 – 26" R1
Traseiros standard	24.5 – 32" R1

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V – 135 A.h
Alternador	14V – 120 A
Motor de Partida	12V – 3 kW

CAPACIDADES	
Tanque de Combustível	280 L
Cárter do Motor	13,5 L
Transmissão	93 L
Sistema de Arrefecimento	25 L

DIMENSÕES	
Comprimento	5.350 mm
Entre eixos	2.900 mm
Bitola dianteira (mín / máx)	1.913/ 2.032
Bitola traseira (mín / máx)	1.904/ 2.338 mm

PESOS	
Peso de embarque	8.820 kg
Peso operacional (ordem de marcha)	9.200 kg

INSTRUMENTOS	
	Cluster conjugado composto de:
	- Tacômetro
	- Indicador de Temperatura
	- Indicador de Combustível
	- Luzes Espias
	- Manômetro
	- Computador de bordo



CONCESSIONÁRIO

www.agrale.com.br

BR - 116 Km 145, nº 15104
95059-520 - Caxias do Sul - RS
Telefone: (54) 3238.8000

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.

